

## **Θερμοπομποί**

### **Stiebel Eltron | CND**

#### **Θερμότητα διπλού τύπου**

Η σειρά επίτοιχων θερμοπομπών Stiebel Eltron CND, εξοπλισμένη με δύο ενσωματωμένα συστήματα θέρμανσης για ακτινοβολία και εκπομπή θερμότητας, φροντίζει για την ευχάριστη και άνετη θερμοκρασία δωματίου. Η κομψή και διακριτική σχεδίαση του επίτοιχου θερμοπομπού ταιριάζει σε κάθε μοντέρνο περιβάλλον.

#### **Εξοικονόμηση ενέργειας με όλες τις ανέσεις.**

Χάρη στην αναγνώριση παρουσίας, η θερμοκρασία δωματίου μειώνεται αυτόματα, μόλις βγείτε από το δωμάτιο. Επίσης, όταν αερίζετε το χώρο και έχετε τα παράθυρα ανοιχτά, η θέρμανση απενεργοποιείται αυτόματα. Ο ενσωματωμένος θερμοστάτης ρυθμίζει με απόλυτη ακρίβεια τη θερμοκρασία μέσω του εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη και των 3 προκαθορισμένων προγραμμάτων που μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά για να ανταποκριθούν στις τρέχουσες απαιτήσεις.

#### **Πλεονεκτήματα για το σπίτι σας**

- Διπλός θερμοπομπός (συμβατική θέρμανση και θέρμανση ακτινοβολίας) για επιτοίχια τοποθέτηση, ιδανικός ως πρόσθετη ή μεταβατική θέρμανση
- Εύκολη και σταθερή τοποθέτηση σε τοίχο, σύνδεση με απλή πρίζα
- Ομοιόμορφη και ευχάριστη θέρμανση του χώρου
- Εξαιρετικά ακριβής ρύθμιση της θερμοκρασίας (0.1°C)
- Μοντέρνος σχεδιασμός ανώτερης ποιότητας
- Έλεγχος με οπίσθιο φωτισμό LCD
- 7-ημερών χρονοδιακόπτης
- Προστασία παγετού
- Αναγνώριση ανοιχτού παραθύρου
- Ηλεκτρονική ρύθμιση με αναγνώριση παρουσίας
- Διακόπτης on/off
- Προστασία από υπερθέρμανση
- Ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ασφαλείας
- Εγγύηση 2 χρόνια καλής λειτουργίας & 5 χρόνια για τις αντιστάσεις

Οι νέοι θερμοπομποί CND και γενικά όλα τα θερμαντικά σώματα της Stiebel Eltron έχουν αναβαθμιστεί και συμμορφωθεί σύμφωνα με τις νέες **Ευρωπαϊκές Οδηγίες Eco Design - ErP 2018** που τίθενται σε ισχύ από την 01/01/2018. Εκτός από τις συσκευές που είναι ήδη συμβατές με την οδηγία ErP, οι νέοι θερμοπομποί Stiebel Eltron CND προσφέρουν επιπλέον ευκολία στο χρήστη με τις νέες λειτουργίες.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος	CND 75	CND 100	CND 150	CND 200
Διαστάσεις (μήκος x ύψος x βάθος)	675x50.4x12	790x50.4x12	1010x50.4x12	1240x50.4x12
Τάση εισόδου	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz	1/N~230 50 Hz
Ισχύς (W)	750	1000	1500	2000
Σύνδεση ρεύματος	Φις			
Προστασία	IP 24			
Βάρος (kg)	6.7	7.7	9.7	11.5
Χρώμα	Λευκό, RAL 9010			