

# Θερμοπομποί

## Stiebel Eltron | CNS-F (τροχήλατοι)

Με τους θερμοπομπούς, είτε τους χρησιμοποιείτε για πλήρη θέρμανση είτε ως προσωρινή – για τις άμεσες απαιτήσεις θέρμανσης, δε χρειάζεται χρονοβόρα προθέρμανση. Επιτυγχάνουν υψηλές θερμοκρασίες και παρά το μεγάλο όγκο του αέρα που κινείται, λειτουργούν αθόρυβα και χωρίς αισθητό ρεύμα αέρα. Με την εύκολη προσαρμογή των τροχήλατων βάσεων που εμπεριέχονται στην συσκευασία, αρκεί να συνδέσετε τον θερμοπομπού της STIEBEL ELTRON στην πρίζα και τόσο απλά, λειτουργεί.

### Αθόρυβη φυσική θερμότητα

Κατάλληλοι για όσους χρειάζονται ησυχία και αμεσότητα θέρμανσης, παρέχουν ομοιόμορφα διαβαθμισμένη θέρμανση ενώ μπορούν να ενσωματωθούν αρμονικά σε κάθε κατοικία ή γραφείο, χάρη του καλαίσθητου σχεδιασμού, ενώ επιτυγχάνουν θέρμανση με ευελιξία και αυτονομία. Διαθέτουν ψυχρού τύπου αντίσταση, θωρακισμένη σε αλουμίνιο που δεν πυρακτώνεται και δεν καίει το οξυγόνο του χώρου. Όταν ο θερμοπομπούς STIEBEL ELTRON είναι σε λειτουργία η επιφάνεια του δεν καίει και έτσι αποφεύγονται τα εγκαύματα, ιδιαίτερα για την ευαίσθητη επιδερμίδα των παιδιών.

### Πλεονεκτήματα για το σπίτι σας

- Ενσωματωμένος θερμοστάτης χώρου (απόκλιση  $\pm 1,0\text{C}^\circ$ )
- Τροχήλατη βάση στήριξης - εμπεριέχεται στην συσκευασία
- Προστασία ανατροπής
- Υψηλής ποιότητας αντίσταση με πτερύγια αλουμινίου, με φύλλα αερισμού για χαμηλές επιφάνειες και θερμοκρασίες εξόδου αέρα
- Περίβλημα και σχάρα εξαερισμού σε λευκό των Άλπεων (RAL 9016)
- Κλάση προστασίας II
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, από περίπου  $6^\circ\text{C}$  έως  $30^\circ\text{C}$
- Με αυτό-επαναφερόμενη θερμική ασφάλεια
- Διακόπτης ενεργοποίησης-απενεργοποίησης επάνω δεξιά στη συσκευή
- Δυνατότητα περιορισμού του θερμοστάτη
- Στοιχεία ελέγχου αναγνώσιμα από το πάνω μέρος
- Σύνδεση με διαμορφωμένο φως σούκο, καλώδιο 1,5m
- Εγγύηση 2 χρόνια καλής λειτουργίας & 5 χρόνια για τις αντιστάσεις

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος	Ισχύς (Watt)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Πάχος (mm)	Τάση ( Volt)
<b>CNS 100 F</b>	1000	445	450	100	230 V
<b>CNS 200 F</b>	2000	740	450	100	230 V
<b>CNS 250 F</b>	2500	89	450	100	230 V